



LABORATORIO ARTIGIANO RETI

di ARCHETTI CARLO

Reti da Pesca – Sport – Caccia

Recinzione Impianti Sportivi

Antinfortunistica – Acquacoltura

25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8

Tel. e Fax 030/985290 – Tel. Ab. 030/985191

Cell. 328 0562071 c.f. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179

www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

www.retiarchetti.com – info@retiarchetti.com

SCHEDA TECNICA ART.: A 18 mm. 40

RETE IN POLIETILENE STABILIZZATO CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, CON MAGLIA DA MM. 40 X 40 E SPESSORE DA MM. 3

- **PROVE STATICHE** effettuate su rete in polietilene senza nodo, colore verde (titolo 15/032 treccia diametro mm. 3 e maglia da mm. 40) secondo le modalità indicate dalla norma EN 1263-1.

Le prove effettuate su campioni di rete nuova con dimensioni da 3 x 3 m. hanno dato i seguenti risultati:

CARICO DI ROTTURA MEDIO: 879 daN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **MATERIALE:** Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente.
- **COLORE DISPONIBILE:** bianco o verde o nero
- **SPESSORE FILATO:** 3 mm.
- **RETE:** a maglia quadrata
- **MAGLIA:** mm. 40 x 40
- **PESO:** g. 120/mq.
- **BORDATURA PERIMETRALE:** realizzata con una treccia in polietilene con spessore da mm. 6
- **TEMPERATURA DI FUSIONE** 120° C
- **TEMPERATURA MINIMA D'USO** – 40° C
- **ASSORBIMENTO D'ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE** –
- **RESISTENZA ALLE TARME** = ASSOLUTA
- **RESISTENZA ALLE MUFFE** = ASSOLUTA
- **RESISTENZA ALL' ABRASIONE** = OTTIMA
- **ACIDI MINERALI** = RESISTENTE
- **ACIDI ORGANICI** = RESISTENTE
- **ALCALI** = RESISTENTE
- **OLI** = RESISTENTE

Ogni rete viene realizzata sia in lunghezza che in larghezza della dimensione richiesta, completa di rinforzo perimetrale con una treccia da mm. 6 cucita alla rete, lasciando negli angoli uno spezzone di corda per facilitare la messa in opera.