



LABORATORIO ARTIGIANO RETI

di ARCHETTI CARLO

Reti da Pesca – Sport – Caccia

Recinzione Impianti Sportivi

Antinfortunistica – Acquacoltura

25058 SULZANO (BS) – Via Tassano, n. 8

Tel. e Fax 030/985290 – Tel. Ab. 030/985191

Cell. 328 0562071 c.f. RCHCRL64C01F532U – P.I. 03216410179

www.retiarchetti.it – info@retiarchetti.it

www.retiarchetti.com – info@retiarchetti.com

SCHEDA TECNICA ART.: A 28 mm. 19 - ignifuga

RETE IN POLIETILENE CON NODO, STABILIZZATO CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, CON MAGLIA DA MM. 19 X 19 E SPESSORE DA MM. 1

- **PROVE STATICHE** effettuate su rete in polietilene con nodo, con titolo Pe 3 x 2 x 600 denari e maglia da mm. 19 x 19 colore nero con filo rosso

Macchina utilizzata: dinamometro “Acquati” modello AG 9 E capacità di massimo carico 3000 daN.

La prova è stata eseguita su di una rete da mm. 400 x 400 e sfera diam. mm. 240

CARICO DI ROTTURA: 1740,48 N

Allungamento % a rottura: 31%

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:** 1 (UNO)
- **MATERIALE:** Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente.
- **COLORE DISPONIBILE:** nero con filo rosso
- **SPESSORE FILATO:** 1 mm.
- **RETE:** a maglia quadrata
- **MAGLIA:** mm. 19 x 19
- **PESO:** g. 70/mq.
- **BORDATURA PERIMETRALE:** realizzata con una treccia in polietilene con spessore da mm. 6
- **TEMPERATURA DI FUSIONE 120° C**
- **TEMPERATURA MINIMA D' USO – 40° C**
- **ASSORBIMENTO D' ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE –**
- **RESISTENZA ALLE TARME = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALLE MUFFE = ASSOLUTA**
- **RESISTENZA ALL' ABRASIONE = OTTIMA**
- **ACIDI MINERALI = RESISTENTE**
- **ACIDI ORGANICI = RESISTENTE**
- **ALCALI = RESISTENTE**
- **OLI = RESISTENTE**
- **DIMENSIONI:** a richiesta